

Sferio Direkt - MPO - MO - RAL 9003  
05.36014163-9003

**Leuchtdaten**

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung DALI

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	195W
Lichtleistung Leuchte	195W
Leuchtenlichtstrom	18803
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**

UGR	<19
CIE Fluxcode	60 87 97 100 100

**Abmessungen**

A	1200 mm
---	---------

**Bemerkungen**

Deckenleuchte - Direct - MPO - MO - RAL 9003



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015