

Sferio Direct - MPO - MO - RAL 9003  
05.36014114-9003

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9003 Blanc de sécurité
Certifications	CE, ISO 9001



**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation DALI

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	14W
Luminaire puissance	14W
Luminaire flux lumineux	1730
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**

UGR	<19
Code flux CIE	60 87 97 100 100

**Dimensions**

A	300 mm
---	--------

**Remarques**

Applique - Direct - MPO - MO - RAL 9003



**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
C  
 Disponible sur demande.  
E  
 Available on request.  
G  
 Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015