

Sferio Direct - MPO - MO - RAL 9003  
05.36014153-9003

**Armatuurgegevens**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Montage           | Plafond                   |
| Lichtuittreding   | Direct                    |
| Afscherming       | micro prismatische optiek |
| Beschermingsgraad | IP 20                     |
| Behuizing         | Aluminium                 |
| Afwerking         | RAL 9003 Signaalwit       |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001              |



**Elektrische Gegevens**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                  |
| Voeding             | 230V               |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI |

**Lampgegevens**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 3000K        |
| Wattage               | 106W             |
| Armatuur vermogen     | 106W             |
| Armatuur lichtstroom  | 10743            |
| Aantal                | 1                |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische gegevens**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| UGR          | <19              |
| CIE Fluxcode | 60 87 97 100 100 |

**Afmetingen**

|   |        |
|---|--------|
| A | 900 mm |
|---|--------|

**Opmerkingen**

Plafondarmatuur - Direct - MPO - MO - RAL 9003



**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015