

Sferio Direct - satiné - MO - RAL 9006  
05.36004164-9006

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	Diffuseur opale
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 Aluminium blanc
Certifications	CE, ISO 9001



**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation DALI

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	195W
Luminaire puissance	195W
Luminaire flux lumineux	20700
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**

UGR	>19
Code flux CIE	47 78 95 100 100

**Dimensions**

A	1200 mm
---	---------

**Remarques**

Applique - Direct - satiné - MO - RAL 9006



**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015