

Sferio Direct - satiné - MO - RAL 9006
05.36006133-9006

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Montage | Plafond |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | Opale plexi |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL 9006 Blank aluminiumkleurig |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |



Elektrische Gegevens

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding touch-dim |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 3000K |
| Wattage | 35W |
| Armatuur vermogen | 35W |
| Armatuur lichtstroom | 4684 |
| Aantal | 1 |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|--------------|------------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 47 78 95 100 100 |

Afmetingen

| | |
|---|--------|
| A | 500 mm |
|---|--------|

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - satiné - MO - RAL 9006



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015