

Sferio Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9006
05.36114114-9006

Leuchtendaten

Montage	Decke
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9006 Weissaluminium
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung DALI

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	21W
Lichtleistung Leuchte	21W
Leuchtenlichtstrom	2810
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	60 87 97 56 100

Abmessungen

A	300 mm
---	--------

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9006



ENERGY

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015