

Sferio Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9003
11.36018104-9003

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Montage | Grond |
| Lichtuittreding | Direct-Indirect |
| Afscherming | micro prismatische optiek |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL 9003 Signaalwit |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

Elektrische Gegevens

| | |
|---------------------|--|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI - multisensor control |

Lampgegevens



| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 4000K |
| Wattage | 81W |
| Armatuur vermogen | 81W |
| Armatuur lichtstroom | 11710 |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|--------------|-----------------|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 58 87 97 28 100 |

Opmerkingen

Staande armatuur - Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9003



ENERG

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015