

Sferio Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9003
11.36019103-9003

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|----------------------|
| Montage | Boden |
| Lichtaustritt | Direkt-Indirekt |
| Leuchten Abdeckung | Mikroprismen Optik |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL 9003 Signalweiss |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Einspeisung DALI - swarm control |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 3000K |
| Wattleistung | 81W |
| Lichtleistung Leuchte | 81W |
| Leuchtenlichtstrom | 10949 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 = 50000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|-----------------|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 58 87 97 28 100 |

Bemerkungen

Stehleuchte - Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9003



ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
C
 Disponible sur demande.
E
 Available on request.
G
 Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015