

Sferio Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9006
11.36117103-9006

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Montage | Grond |
| Lichtuittreding | Direct-Indirect |
| Afscherming | micro prismatische optiek |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL 9006 Blank aluminiumkleurig |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

Elektrische Gegevens

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI - separaat dimbaar |

Lampgegevens


| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 3000K |
| Wattage | 88W |
| Armatuur vermogen | 88W |
| Armatuur lichtstroom | 11903 |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|--------------|-------|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 12730 |

Opmerkingen

Staande armatuur - Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9006



ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015