

Sferio Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9006
11.36117103-9006

Leuchtendaten

Montage	Boden
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9006 Weissaluminium
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung DALI - separat dimmbar

Lampeneigenschaften


Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	88W
Lichtleistung Leuchte	88W
Leuchtenlichtstrom	11903
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	12730

Bemerkungen

Stehleuchte - Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9006



ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015