

Scorta Direct - satiné - MO - ANO  
04.86002133-0001

**Armatuurgegevens**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Montage           | Gependeld               |
| Lichtuittreding   | Direct                  |
| Afscherming       | Opale plexi             |
| Beschermingsgraad | IP 20                   |
| Behuizing         | Aluminium               |
| Afwerking         | geanodiseerde afwerking |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001            |



**Elektrische Gegevens**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                   |
| Voeding             | 230V                |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding 1-10V |



**Lampgegevens**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 3000K        |
| Wattage               | 27W              |
| Armatuur vermogen     | 27W              |
| Armatuur lichtstroom  | 3497             |
| Aantal                | 1                |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische gegevens**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| UGR          | >19              |
| CIE Fluxcode | 46 77 94 100 100 |

**Afmetingen**

|   |        |
|---|--------|
| A | 530 mm |
|---|--------|

**Opmerkingen**

Pendelarmatuur - Direct - satiné - MO - ANO



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015