

Scorta Direkt - satiniert - HO - ANO
04.86002213-0001

Leuchtendaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert 1-10V



Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	18W
Lichtleistung Leuchte	18W
Leuchtenlichtstrom	1935
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	46 77 94 100 100

Abmessungen

A	330 mm
---	--------

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - satiniert - HO - ANO



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015