

Scorta Direkt - satiniert - HO - ANO  
05.86004244-0001

**Leuchtendaten**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Montage            | Decke                  |
| Lichtaustritt      | Direkt                 |
| Leuchten Abdeckung | Opale Abdeckung        |
| Schutzgrad         | IP 20                  |
| Gehäuse            | Aluminium              |
| Verarbeitung       | eloxierte Verarbeitung |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001           |



**Elektrische Eigenschaften**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Schutzklasse   | I                |
| Einspeisung    | 230V             |
| Vorschaltgerät | Einspeisung DALI |

**Lampeneigenschaften**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 4000K        |
| Wattleistung          | 65W              |
| Lichtleistung Leuchte | 65W              |
| Leuchtenlichtstrom    | 8760             |
| Anzahl                | 1                |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 = 50000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische Daten**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| UGR          | >19              |
| CIE Fluxcode | 46 78 95 100 100 |

**Abmessungen**

|   |        |
|---|--------|
| A | 630 mm |
|---|--------|

**Bemerkungen**

Deckenleuchte - Direkt - satiniert - HO - ANO



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015