

Scorta Direkt - satiniert - MO - ANO
07.86200123-0001

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	eloxierte Verarbeitung
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert



Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	20W
Lichtleistung Leuchte	20W
Leuchtenlichtstrom	2281
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	46 78 95 100 100

Abmessungen

A	479 mm
---	--------

Bemerkungen

Einbauleuchte (mit Rand) - Direkt - satiniert - MO - ANO



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015