

Scorta Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9003 - S
11.86017103-9003

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Montage | Fond |
| Diffusion lumineuse | Direct-Indirect |
| Couverture pour armatures | diffuseur microprismatique |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | RAL 9003 Blanc de sécurité |
| Certifications | CE, ISO 9001 |

Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|---|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation DALI - dimmable séparément |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe | LED 3000K |
| Wattage | 68W |
| Luminaire puissance | 68W |
| Luminaire flux lumineux | 11090 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 = 50000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Caractéristiques photométriques

| | |
|---------------|-----------------|
| UGR | <19 |
| Code flux CIE | 60 87 97 20 100 |



Remarques

Lampadaire - Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9003 Découpe latérale

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015