

Scorta Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9003 S
11.86019103-9003

Leuchtendaten

Montage	Boden
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung DALI - swarm control

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	68W
Lichtleistung Leuchte	68W
Leuchtenlichtstrom	11090
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	60 87 97 20 100



Bemerkungen

Stehleuchte - Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9003 Seitliche Aussparung

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015