

Anilo Direct - MPO - HO - RAL 9003  
05.49012293-9003

**Armatuurgegevens**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Montage           | Plafond                   |
| Lichtuittreding   | Direct                    |
| Afscherming       | micro prismatische optiek |
| Beschermingsgraad | IP 20                     |
| Behuizing         | Aluminium                 |
| Afwerking         | RAL 9003 Signaalwit       |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001              |



**Elektrische Gegevens**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                   |
| Voeding             | 230V                |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding 1-10V |

**Lampgegevens**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 3000K        |
| Wattage               | 414W             |
| Armatuur vermogen     | 414W             |
| Armatuur lichtstroom  | 36502            |
| Aantal                | 1                |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische gegevens**


|              |                  |
|--------------|------------------|
| UGR          | <19              |
| CIE Fluxcode | 56 84 97 100 100 |

**Afmetingen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 6000 mm |
|---|---------|

**Opmerkingen**

Plafondarmatuur - Direct - MPO - HO - RAL 9003



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015