

Anilo Direct - satiniert - MO - RAL 9005
05.49002164-9005

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|----------------------|
| Montage | Decke |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | Opale Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL 9005 Tiefschwarz |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |



Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert 1-10V |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 137W |
| Lichtleistung Leuchte | 137W |
| Leuchtenlichtstrom | 11160 |
| Anzahl | 1 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 = 50000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|------------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 47 78 95 100 100 |

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 3000 mm |
|---|---------|

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direkt - satiniert - MO - RAL 9005



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015