

Anilo Direct - satiné - MO - RAL 9005  
05.49006134-9005

#### Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9005 Gitzwart
Keurmerken	CE, ISO 9001



#### Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding touch-dim

#### Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	66W
Armatuur vermogen	66W
Armatuur lichtstroom	5890
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

#### Lichttechnische gegevens

UGR	>19
CIE Fluxcode	48 79 96 100 100



#### Afmetingen

A	1500 mm
---	---------

#### Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - satiné - MO - RAL 9005

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.  
Disponible sur demande.  
Available on request.  
Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015