

Rekta 40 T2 Direct - satiné - HO 150mA - ANO  
06.08000524-0001

**Caractéristiques de l'armature**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Montage                   | Applique          |
| Diffusion lumineuse       | Direct            |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné  |
| Degré de protection       | IP 20             |
| Matériel                  | Aluminium         |
| Finition                  | finition anodisée |
| Certifications            | CE, ISO 9001      |



**Caractéristiques électriques**


|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I                           |
| Alimentation      | 230V                        |
| Ballast           | Alimentation par le courant |

**Caractéristiques des lampes**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe           | LED 4000K        |
| Wattage                 | 3,2W             |
| Flux lumineux brut      | 1340             |
| Luminaire puissance     | 7W               |
| Nombre                  | 2                |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 72000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3        |
| CRI                     | 80               |

**Caractéristiques photométriques**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| UGR           | >19             |
| Code flux CIE | 49 80 96 100 66 |



**Dimensions**

|   |        |
|---|--------|
| A | 594 mm |
| B | 594 mm |

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015