

Rekta 30 SAPP - BAP - LO 400mA - 2 armaturen - RAL
07.23124174-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	4,5W
Bruto lichtstroom	2 x 5740
Armatuur vermogen	69,3W
Aantal	2 x 7
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	16,5/17,5
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

Afmetingen

A	1964 mm
---	---------

Opmerkingen

BAP - LO 400mA - 2 armaturen - RAL



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015