

Rekta 20 - LRLB - 150mA DALI - RAL  
07.42054444-9999

**Armatuurgegevens**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Montage           | Plafondinbouw           |
| Lichtuittreding   | Direct                  |
| Afscherming       | LRLB optiek - mat zwart |
| Beschermingsgraad | IP 20                   |
| Behuizing         | Aluminium               |
| Afwerking         | RAL kleur naar keuze    |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001            |

**Elektrische Gegevens**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                     |
| Voeding             | 230V                  |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI/TD |

**Lampgegevens**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 4000K        |
| Wattage               | 6,0W             |
| Bruto lichtstroom     | 4400             |
| Armatuur vermogen     | 26,4W            |
| Aantal                | 4                |
| Levensduur LED module | L90/B50 > 50000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische gegevens**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| UGR          | <19             |
| CIE Fluxcode | 99 99 100 99 81 |

**Afmetingen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1123 mm |
|---|---------|

**Opmerkingen**

LRLB optiek - 150mA DALI - RAL



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015