

Snake - satiné - HO 150mA - RAL
05.48100574-9999

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Montage | Plafond |
| Diffusion lumineuse | Indirect |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | Couleur RAL aux choix |
| Certifications | CE, ISO 9001 |

Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe | LED 4000K |
| Wattage | 3,2W |
| Flux lumineux brut | 4690 |
| Luminaire puissance | 24,6W |
| Nombre | 7 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 72000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Caractéristiques photométriques



| | |
|---------------|-------------|
| UGR | >19 |
| Code flux CIE | 4 9 32 5 79 |

Dimensions

| | |
|---|---------|
| A | 2350 mm |
|---|---------|

Remarques

Applique - Indirect - HO 150mA - satiné - RAL



ENERGY

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015