

Grip T1 - Direct - LRLB - 150mA - RAL - B  
11.43056423-9999

**Armatuurgegevens**

Montage	tafel/bureau
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	LRLB optiek - mat zwart
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

**Lampgegevens**



Lamptype	LED 3000K
Wattage	6,0W
Bruto lichtstroom	2100
Armatuur vermogen	13,2W
Aantal	2
Levensduur LED module	L90/B50 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**

UGR	<19
CIE Fluxcode	99 99 100 99 81

**Opmerkingen**

Tafelarmatuur - Direct - 150mA - LRLB optiek - RAL - tafelhoet



**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015