

Offside Direct - satiné - 100mA - RAL  
06.47004243-9999

**Armatuurgegevens**

Montage	Wand Opbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K
Wattage	4,0W
Bruto lichtstroom	2880
Armatuur vermogen	17,6W
Aantal	4
Levensduur LED module	L90/B50 > 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**




UGR	>19
CIE Fluxcode	50 80 96 99 66

**Afmetingen**

A	1130 mm
---	---------

**Opmerkingen**

Wandarmatuur - Direct - 100mA - satiné - RAL



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015