

Rekta 40 HF Direct - LRLB - LO 400mA - RAL
07.28850133-9999

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Montage | Plafondinbouw |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | LRLB optiek - mat zwart |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL kleur naar keuze |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

Elektrische Gegevens

| | |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 3000K |
| Wattage | 4,4W |
| Bruto lichtstroom | 2460 |
| Armatuur vermogen | 14,7W |
| Aantal | 3 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|--------------|------------------|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 98 100 100 99 84 |

Afmetingen

| | |
|---|--------|
| A | 850 mm |
|---|--------|

Opmerkingen

LRLB - LO 400mA - RAL



ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015