

Rekta 40 HF Direct - satiné - HO 150mA - Nood - RAL
07.28805524-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD
Noodset	1 uur - zelftest DALI

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	1350
Armatuur vermogen	7W
Aantal	2
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 100 66

Afmetingen

A	570 mm
---	--------

Opmerkingen

satiné - HO 150mA - Noodmodule 1 uur autonomie - RAL



Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015